

JAC High Gloss ablösbar



Artikelcode: JHGF*

Anwendungsbereiche

Alle Arten von Etiketten und Aufklebern

Produktbeschreibung

JAC High Gloss ist ein holzfreies, weißes, gußgestrichenes hochglänzendes Haftpapier das rückstandslos von dem meisten glatten, trockenen Oberflächen wie Glas, Metall und Polyolefinkunststoffen ablösbar ist. Das Produkt ist alternativ auch mit ablösbarem Kleber erhältlich. JAC High Gloss ist für alle klassischen Druckverfahren (Flexdruck, Hochdruck, Offsetdruck) geeignet.

Kleber und Schlitzung

- > ablösbarer Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite mit 3,125 cm Abstand)

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Sortiment

| Format (cm)/Grammatur (g/m ²) | Schlitzung | 80 | |
|---|------------|----|---------------------------------|
| 50x70 | geschlitzt | SB | SB: Schmalbahn BB: Breitbahn |

Technische Spezifikationen Papier

| Papier | Norm | | Trägerpapier | geschlitzt |
|-----------------|----------|----|-----------------|------------|
| Grammatur (g/²) | ISO 536 | 80 | Grammatur (g/²) | 86 |
| Dicke (µm) | ISO 536 | 78 | Dicke (µm) | 87 |
| Opazität (%) | ISO 2471 | 92 | Druck Rückseite | bedruckt |
| | | | | |
| | | | | |

Technische Spezifikationen Kleber

| Kleber | Norm | |
|---|-------|---------|
| Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl | FTM 2 | 2,6 |
| Klebkraft (N/25mm) auf Glas | FTM 9 | 3,5 |
| empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C) | | >+5 |
| Hitzebeständigkeit bis 24h (°C) | | +80 |
| Hitzebeständigkeit bis 1h (°C) | | +110 |
| Kältebeständigkeit (°C) | | -40 |
| Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk. | | 2 Jahre |